



C.m.	ÚČEL MÍSTNOSTI	ROZMĚR m ²	POVĚRCH POVLAH	POVRCH STROP	POVRCH STŘEŠE
P.2.01	ŘEZÁRNA PRO II. ETAPU	258,10	RETON - rebarbovaný beton s výztuží	STAVAJÍCÍ, JO	
P.2.02	ŘEZÁRNA PRO II. ETAPU	211,16	RETON - rebarbovaný beton s výztuží	STAVAJÍCÍ, JO	pozdří GRI
209	PŘEDSAU TRŽNINY	42,89	KO - N	P.51a	okalyžie podlah s 2cm výztuží, povrch reton
210	OKOCH TRŽNINY	116,75	KO - N	P.52, P.53	KO
214	OKOCHA ZÁMĚSTNACI	8,85	KO - N	P.51b	OK s sk. s 230m
215	SKLAD	2,80	KO - N	P.51b	OK s sk. s 230m
216	TOBOGÁNOVÁ VĚŽ	35,00	KO - N	P.15	stěraKO stěraKO
217	SCHODIŠTĚ ZÁMĚST. ZO SKLADU	11,91	KO - N	P.12b	SKD podlah
218	SCHODIŠTĚ Z I. NP	10,40	KO - N	P.12a	OK
220	VÝKONNOST JAKNA VČ. VÝKONNOST SCHODIŠTĚ	46,55	STAVAJÍCÍ		OK

KD	- keramické dlažby	- sklozbo savenití stla a stropi:
KD - N	- keramické dlažby nezaluzó	- D.8. stěny
KD - CH	- keramické dlažby chemicky odolné	- játrnó vzduchomú mltu
OS	- keramický obklad	- skrytý náter s hydroizolácií
OS	- keramický stúžok	
KZS	- kontaktný zápalový systém	
SDK	- súdržnostný poťah	
KD-B	- keramický obklad hurov	
SDH	- súdržnostný poťah do vlaho	
GR-V	- deska obkladného spádného skleno zneží s vodorovnou úpravou. Stáročie játrnó odolnosť a neho	
	- 1. stúpnok poťah do vlaho	
KZS, stěna	- kontaktný zápalový systém vlnitý skleno zneží, stla a stropnó skleno zneží omýtky zneží 1,5mm	
	- uzavrití bezpečný náter na bázi vodného skleno	

[illegible]